

Контроллер HSE/WirelessHART DF100

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Контроллер HSE/WirelessHART DF100



ОПИСАНИЕ

Контроллер **DF100** - это основной элемент архитектуры **WirelessHART**, позволяющей выбрать несколько независимых путей передачи информации для каждого прибора и автоматический выбор маршрута. Он совмещает в себе мощные характеристики связи с доступом к оборудованию через протокол WirelessHART.

Данный контроллер обладает инновационными характеристиками модульной линии DF302.

DF100 может быть использован как внешнее устройство благодаря степени защиты IP66. Кроме того, устройство может функционировать с новой моделью HSE WIO технологии Fieldbus Foundation и с коммуникацией Modbus через шлюз RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 канал WirelessHART (модели HART 7 из серии HART Communication Foundation);
- 2 шлюза Ethernet 10/100 Mbps;
- 1 шлюз RS-485 (для коммуникации Modbus);
- Интегрирует до ста устройств WirelessHART;
- Шлюз Modbus;
- Встроенный вебсервер для диагностики и параметризации;
- Счетчик реального времени (RTC) и контрольный таймер (вочдог);
- Поддерживает архитектуру HSE WIO технологии Fieldbus Foundation;
- Степень защиты IP66 (включая внешнюю открытую среду);
- Температура эксплуатации: -40 °C до 60 °C;
- Питание 20 Vdc до 30 Vdc, максимум 11W;
- Питание от универсальной батареи TLH-5920

WirelessHART

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93