

Источники питания H1 Foundation Fieldbus и Profibus PA DF52/60

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Источники питания H1 Foundation Fieldbus и Profibus PA DF52/60

Эти модули платформы [DFI302](#) были специально разработаны для обеспечения питанием промышленные полевые сети. Блоки питания DF52 и DF60 отличаются между собой разным входным напряжением:

1. DF52 (90 ~ 264 В перем. тока).
2. DF60 (20 ~ 30 В пост. тока).



Источник питания DF52 относится к классу общепромышленного невзрывобезопасного оборудования. На входе блока может быть любое напряжение от 90 до 264 В переменного тока частотой 47 - 63 Гц (или 127 - 135 В пост. тока), на выходе 24 В постоянного тока, вход и выход гальванически развязаны, в блоке реализована защита от короткого замыкания и превышения тока, индикация пульсаций напряжения и неисправностей.

Источник питания DF60 также не является искробезопасным оборудованием. На входе блок от 20 до 30 В постоянного тока, на выходе 24 В постоянного тока. Вход и выход изолированы, в блоке реализованы защиты от короткого замыкания и превышения тока, индикация пульсаций напряжения и сбоев в работе.

Основные характеристики источников питания

Выход	24 В \pm 1% Ток: 1,5 А (DF52) 850 мА (DF60) Пульсации: 20 mVpp (макс.)
Потребляемая мощность	93 ВА (DF52) 34 Вт (DF60)
Температура окружающей среды	от 0 до 60 °С
Защита	1 А, 30 В пост. тока
Масса	0,450 кг
Габаритные размеры	39.9 x 137.0 x 141.5 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93